




Alimentatori Elettronici "SAVING 90 BT"

"SAVING 90 BT" Electronic Ballasts

Caratteristiche Tecniche Technical characteristics

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS

TENSIONE ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	24 Vdc
VARIAZIONI DI ALIMENTAZIONE AMMISSIBILI ALLOWED SUPPLY VOLTAGE FLUCTUATION	21,6 - 28,2 Vdc
TEMPO DI ACCENSIONE RESPONSE TIME	Istantaneo Instantaneous
TEMPERATURA AMBIENTE ROOM TEMPERATURE	- 25° C + 50° C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO STORAGE TEMPERATURE	- 40° C + 85° C
PESO WEIGHT	150 gr.
INTERASSI DI FISSAGGIO DISTANCE BETWEEN FIXING POINTS	110 mm.
MARCATURA MARK	
CONFORMITÀ CONFORMS TO	EN 55015 EN 60924 EN 61547



MODELLO
MODEL

SUS1024D

CODICE
CODE

BT13053

TIPO LAMPADE
LAMP TYPE

1 X 6-5-7-9 Watt
Type T5-D/E-T/E

CORRENTE DI LAMPADA
LAMP CURRENT

170 mA (rms)

POTENZA NOMINALE ALIMENTATORE
RATED BALLAST OUTPUT

1 X 9 Watt

FREQUENZA FUNZIONAMENTO
WORKING FREQUENCY

27 KHz

CORRENTE NOMINALE
RATED CURRENT

440 mA a regime *
440 mA standard *

NOTE : * Misure effettuate con strumenti magnetodinamici classe 0,5. Temperatura ambiente durante le prove + 25° C
NOTES : * Measurements made with class 0,5 magnetodynamic instruments. Room temperature during tests + 25° C