



Alimentatori elettronici "SAVING 90 PW"

"Saving 90 PW" Electronic Ballasts

Caratteristiche Tecniche Technical characteristics

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS

TENSIONE ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	230 Vac
VARIAZIONI DI RETE AMMISSIBILI ALLOWED MAINS VOLTAGE FLUCTUATION	207 - 253 Vac
TENSIONE CONTINUA DA ACCUMULATORI DIRECT CURRENT FROM BATTERIES	200 - 320 Vdc
TEMPO DI ACCENSIONE RESPONSE TIME	Istantaneo Instantaneous
FREQUENZA RETE MAINS FREQUENCY	dc - 50/60 Hz
FATTORE DI POTENZA (cos Φ) POWER FACTOR (cos Φ)	0,97 Capacitivo * 0,97 Capacitive *
TEMPERATURA AMBIENTE ROOM TEMPERATURE	- 25° C + 50° C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO STORAGE TEMPERATURE	- 40° C + 85° C
PESO WEIGHT	110 gr.
INTERASSI DI FISSAGGIO DISTANCE BETWEEN FIXING POINTS	110 mm.
MARCATURA MARK	
CONFORMITÀ CONFORMS TO	EN 55015 EN 60555-2 EN 61547



MODELLO MODEL	SU124PW	SU126PW	SU136PW	SU142PW
CODICE CODE	EB04014	EB04015	EB04016	EB04017
TIPO LAMPADIE LAMP TYPE	1 X 24 Watt Type L-F	1 X 26 Watt Type D/E	1 X 36 Watt Type T8-L-F-C	1 X 42 Watt Type T/E
CORRENTE DI LAMPADA LAMP CURRENT	345 mA (rms)	325 mA (rms)	435 mA (rms)	320 mA (rms)
POTENZA NOMINALE ALIMENTATORE RATED BALLAST OUTPUT	1 X 24 Watt	1 X 26 Watt	1 X 36 Watt	1 X 42 Watt
FREQUENZA FUNZIONAMENTO WORKING FREQUENCY	38 KHz	38 KHz	38 KHz	38 KHz
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	110 mA a regime * 110 mA standard *	120 mA a regime * 120 mA standard *	165 mA a regime * 165 mA standard *	192 mA a regime * 192 mA standard *

NOTE : * Misure effettuate con strumenti magnetodinamici classe 0,5. Temperatura ambiente durante le prove + 25° C
NOTES : * Measurements made with class 0,5 magnetodynamic instruments. Room temperature during tests + 25° C

